

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_NTC_BSP_it_V2.0

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
NORITEC X-LAM secondo ETA-12/0281
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 del Regolamento UE per i prodotti da costruzione (305/2011):
La data di produzione o il numero di identificazione per le varie commesse sono individuabili nella marcatura dell'elemento strutturale.
- Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:
Elementi costruttivi portanti e non in edifici
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:
**NORITEC Holzindustrie GmbH
Latzendorf 100
9832 Stall
Austria**
- Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:
Nessun mandatario
- Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:
Sistema 1
- Se il prodotto è disciplinato da una norma armonizzata:
Non applicabile
- Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:
L'organismo notificato di certificazione Holzcert Austria 1359 in riferimento alla resistenza di incollaggio e alla reazione al fuoco ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo sulla base dell'ispezione iniziale della fabbrica e dei controlli di produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica dei controlli di produzione in fabbrica e ha rilasciato una certificazione della conformità con il certificato di conformità CE n. 1359-CPR-0734.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Modulo di elasticità	Abete rosso/abete bianco, pino e larice	ETA-12/0281
Resistenza alla flessione	Lamelle di rivestimento: 100% C24/L25 o T14	
Resistenza alla compressione	Lamelle intermedie: max. 30% C16/L17 o T11 o min. 70% C24/L25 o T14	
Resistenza alla trazione		
Resistenza al taglio	Caratteristiche distintive secondo ETA-12/0281	
Resistenza di incollaggio	Tipo di adesivo I secondo EN 301 Giunti lamelle secondo EN 14080 Incollaggio superficiale secondo ETA-12/0281	
Durabilità del legno	a norma EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 D _{fl} -s1 (applicazione come rivestimento pavimento)	
Rilascio di sostanze pericolose	Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN 14080	
Altre caratteristiche	a norma ETA-12/0281	

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono a quelle dichiarate nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome del fabbricante:

Gerhard Görtzer / direttore generale NORITEC Holzindustrie GmbH

Nome e funzione

NORITEC
Holzindustrie GmbH
 9751 Sachsenburg - Feistritz 1
 AUSTRIA - www.hasslacher.at
 T +43 4769 2249 236
 Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
 A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Sachsenburg, 23 agosto 2017

Luogo e data del rilascio

Timbro/Firma