



Flecto® è il nastro adesivo acrilico dotato di un'armatura di rinforzo filamentosa senza cloro, solventi, formaldeide o emollienti. Ideale su superfici lisce o ruvide, sia all'interno che all'esterno.

### Vantaggi del prodotto

- Ideale su superfici lisce o ruvide
- Applicabile sia all'interno che all'esterno
- Particolarmente adatto all'incollaggio su materie plastiche in PE (polietilene) e PP (polipropilene), carta Kraft, sottofondi in legno e superfici metalliche

### Campo di applicazione

Flecto® esige un sottofondo solido, stabile, asciutto, privo di polvere polveri e grassi. Prima della posa in opera, occorre effettuare un numero sufficiente di test di incollaggio in cantiere. Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.

### Composizione materiale

Collante acrilico dotato di rinforzo filamentoso senza cloro, solventi, formaldeide o emollienti.

### Confezione

10 rotoli per cartone

### Codice articolo

KL 00084

## DATI TECNICI

Colla	acrilica
Materiale di supporto	membrana speciale di polietilene (PE) rinforzata, estensibile
Solvente	nessuno
Spessore	ca. 0,27 mm
Colore	verde
Temperatura di applicazione	a partire da -5°C
Resistenza temperatura	da -40°C a +80°C
Resistenza UV	3 mesi
Resistenza invecchiamento	il collante acrilico non essicca e non indurisce, rimane a lungo elastico ed aderente
Tempo di stoccaggio	almeno 1 anno nel cartone originale a temperatura < +30°C
Dimensione	60 x 25 m
Carta antiadesiva	fino al 70% in carta riciclata, sbiancata in soluzione a basso contenuto di cloro, facile smaltimento (rifiuti domestici)

TS-09#14-IT-1016 Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

### Klöber

Via Roma, 1 – 25040 Borgonato di Corte Franca (BS)  
Tel. 030 9897920 – Fax 030 9897921 – www.kloeber.it